

DECT IP-Basis



Mehrzelle

Material	Kunststoff
Farbe	schwarz oder weiß
Anschluss	LAN-Interface (100Mbps)
Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Stromversorgung	Ethernet PoE, Class 2
Netzwerkprotokolle	IPv4
Frequenzband	1880 - 1900 MHz
Sendeleistung	<250 mW
Maße	150 x 199 x 35,5 mm
Zu betreiben an	ES-Systemen
Anschließbare Endgeräte	DECT 33 IP, 60 IP, 65 IP, 70 IP, 75 IP, 77 IP, 78 IP, DECT Headset IP
Mehrzellenfähig	✓
Max. Anzahl vernetzbarer Basen	254
Max. Anzahl Sprachkanäle je Basis:	
- Im Mehrzellensystem	8
- Als Einzelzelle	10
Zentrales Telefonbuch	✓
Max. Anzahl Einträge	3.000 fest oder Zugriff auf CTI Server
Zentral konfigurierbar	✓
Zentral updatefähig	✓
Wandmontagefähig	✓
Unterstützte Audio Codecs	G.711, G.722, G.726, G.729
Unterstützte SIP-Protokolle	RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP
Energiebedarf	3 W

Farbe		
 Best-Nr. 6101136		6101203
 Best-Nr. 6101136		6101203
 Best-Nr. 6101136		6101203

Zubehör:	
DECT IP-Repeater	6101212
	
DECT IP-Repeater pro	6101722

DECT IP-Basis XS



Einzelzelle

Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Anschluss	LAN-Interface (100Mbps)
Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Stromversorgung	Steckernetzteil
Netzwerkprotokolle	IPv4
Frequenzband	1880 - 1900 MHz
Sendeleistung	<250 mW
Maße	178 x 120 x 30 mm
Zu betreiben an	ES-Systemen
Anschließbare Endgeräte	DECT 33 IP, 60 IP, 65 IP, 70 IP, 75 IP, 77 IP, 78 IP, DECT Headset IP
Mehrzellenfähig	nein
Max. Anzahl vernetzbarer Basen	-
Max. Anzahl Sprachkanäle je Basis:	
- Im Mehrzellensystem:	-
- Als Einzelzelle	5
Zentrales Telefonbuch	✓
Max. Anzahl Einträge	200 fest oder Zugriff auf CTI Server
Zentral konfigurierbar	✓
Zentral updatefähig	✓
Wandmontagefähig	✓
Unterstützte Audio Codecs	G.711, G.722, G.726, G.729
Unterstützte SIP-Protokolle	RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP
Energiebedarf	1,8 W

Farbe	
 Best-Nr. 6101427	
 Best-Nr. 6101427	
 Best-Nr. 6101427	

Zubehör:	
DECT IP-Repeater	6101212
	
DECT IP-Repeater pro	6101722