

T 14 SIP



Typ	IP-Telefon
Art	schnurgebunden
Anschlussart	IP
Modulare Erweiterungen	-
Externe Erweiterungen	-
Headset RJ 9/DHSG	✓/-
Display	Farbe / 58 x 48 mm
Gehäusefarben	schwarz
Gehäuseabmessungen	164,3 x 95 x 208,4 mm
Stromversorgung	Netzteil oder PoE Class 2
Steckernetzteil	✓ 5 V Netzteil
Energiebedarf max.	0,8 Watt
Datumsanzeige	✓
Navigationstasten	menüangepasst
Inkognito	✓
Funktionstasten	2
Kurzwahltasten	-
Zielwahltasten	12
Softkey-Tasten	4
	individuell nach Apparate- zustand, konfigurierbar
Intern/Telefonbucheinträge/ ztr. Kontakte des TK-Systems	500/ ✓
CLIP-Funktion – Sehen wer anruft	✓
Anzeige Originalrufnummer bei vermittelten Gesprächen	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓
CTI-Funktion, vollumfänglich (uaCSTA)	✓*3
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	✓/✓
Anrufliste	600
Freisprechen/Lauthören	✓
Rufumleitung schalten	✓
Ruf abweisen	-
Anklopfen ein/aus	✓
Anruffilter und Anrufschutz	✓
Ausschalten des Tonrufs	✓
Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung	✓
Besetztton für Anrufer ein/aus	✓
Durchsage zu Systemtelefonen	✓
Gesprächsdaueranzeige	✓
Fernabfrage tauglich	✓
Heranholen von Rufen anderer Telefone	✓
Interntaste	-
Konferenzschaltung	✓
Timersteuerung	✓
Sehen wer telefoniert	-
Gruppensteuerung	✓
Zwischen Verbindungen wechseln	✓
Vermittlungsfunktion	✓
Mikrofonstummschaltung	✓
Telefonschloss	✓
Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt)	✓*1
Kontaktwahl aus Telefonbuch des TK-Systems	✓
Wandmontage möglich	✓
Taste: Haustür sprechen/öffnen	✓
Schalten von externen Geräten	✓*2
Wandmontage	✓
Klingeltöne	9+1

Zubehör:

- Headset 1500 Mono
- Headset 1500 Duo
- Headset 2300
- Headset-Adapterkabel T 18

Best.-Nr.
6101511
6101512
6101342

- Steckernetzteil T 14 SIP
(nicht im Lieferumfang enthalten)

6101738

Technische Daten

Anschluß	LAN-Interface
- Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Integrierter Switch (z.B. für PC-Betrieb)	✓
- Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Netzwerkprotokolle	IPv4
Headsetanschluß	RJ 9
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Linientasten	2
SIP-Linien Unterstützung (Konten)	2
Audio-Codecs	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729
RFC Protokolle	3261/2543
Max. Leistungsaufnahme	2,95 W
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Luftfeuchte	max. 95% (nicht kondensierend)

Farbe



Best.-Nr. 6101690



Best.-Nr. 6101690



Best.-Nr. 6101690

*1 Providerabhängig

*2 in Verbindung mit Kommunikat-
ionssystemen die eine
Relaischaltung beinhalten

*3 in Verbindung mit AGFEO-
Kommunikationssystem