

# ES 730 IT

-  Best-Nr. 6101471
-  Best-Nr. 6101497
-  Best-Nr. 6101498



## Leistungsmerkmale VoIP-Server

### Rufsignalisierung

Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird ✓

### Beispiele

Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) ✓ / ✓

Anrufweitschaltung intern ✓

Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt ✓ / ✓

### Wähleregeln

Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?

### Zum Beispiel

Stapelwahl ✓

Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer ✓

### Grundfunktionen

Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind ✓

### Sonderfunktionen

#### Zum Beispiel

Ladeschalenevent in Verbindung mit DECT IP-System ✓

Voice to Mail - Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten ✓

Fax to Mail -Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten ✓

Updateserver für vorhandene Systemtelefone ✓

Verbindungsdaten to Mail - Verbindungsdaten zur Weiterverarbeitung per Mail weiterleiten ✓

### Parallelruf

Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel ✓

### Multifunktion/Zeitsteuerung

zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen ✓

## Leistungsmerkmale CTI-Server

### AGFEO Dashboard Unterstützung (Lizenz erforderlich) ✓

- CTI-Wahl ✓

- Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen ✓

- CSV-Import vorhandener Telefonbücher ✓

- Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc. ✓

- Gruppenkalender ✓

- Chat-Funktion ✓

- Anruflisten ✓

- Türbildardarstellung ✓

- uvm.

### TAPI-Unterstützung (Lizenz erforderlich) ✓

### VISOfon

(Lizenz erforderlich) ✓

## Leistungsmerkmale SmartHomeServer

Konfiguration und Steuerung von verschiedenen Räumen ✓

Steuerung von KNX Aktoren/Sensoren ✓

Steuerung von Homematic Aktoren/Sensoren ✓

Steuerung von EnOcean Aktoren/Sensoren ✓

Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie ✓

Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung ✓

Schaltuhren ✓

Zeitglieder ✓

Verknüpfungen der verschiedenen SH-Technologien ✓

Konfiguration und Steuerung von verschiedenen Szenen ✓

uvm.

### Ergänzung SmartHomeServer

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten.

### Leistungsmerkmale extern

Derzeit unterstützt das Kommunikationssystem mehr als 200 SIP-Provider. Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems an externen Anschlüssen erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider.

Über 200 Provider per Template konfigurierbar ✓

Automatische Aktualisierung der Templates ✓

Die zentralen Steuerelemente von **AGFEO Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z.B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 1200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Weitere Funktionalitäten können optional über verschiedene Lizenzen freigeschaltet werden.

\*1 Opt. Lizenzen bieten unterschiedliche Funktionserweiterungen

\*2 Gerätepool: SIP-Geräte, Systemtelefone S0/UP0/ASIP, DECT IP-Geräte

\*3 Opt. max. Anzahl der Voiceboxen ab Version 2.0 / Speicherkapazität erhöht sich mit der ersten VB-Lizenz um 240 min. bis auf den max. Wert

## Grundausbau

Gehäuse	19" modular
Gehäusematerial	Metall pulverbeschichtet, schwarz mit temperaturgeregeltem Lüfter
Gehäuseabmessungen BxHxT	482,6 x 177,8 x 270 mm Wandmontage 320 mm 19", 4 HE)
Produktgewicht	7,0 kg
Externe SIP-Konten	32
IP Sprachkanäle default/max.	10/16 *1+ modular
LAN-Schnittstelle	10/100/1000
ISDN-S0-UP0 Anschluss schaltbar (Digitalport)	modular
a/b Ports	modular
TFE-Anschlussart	a/b, SIP
CTI-Software	AGFEO Dashboard
Relais/Sensoren	über optionale ES-SmartConnect Box
Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen	5.000
ALS default/max.	4/7 *1
AMS	Lizenz *1
Wartemusik	Default MOH oder Datei einspielbar (max. 10 MB)
Modulsteckplätze	3
Voiceboxen default/max.	6/60 *1
Voiceboxen Aufnahme-kapazität default/max.	240/960 min *3
Faxboxen	per Lizenz bis 6 *1
SIP-Registrar/ für x SIP Endgeräte/max.	1/64 *2
ASIP-Registrar/ für x ASIP Endgeräte/max.	1/64 *2
Max. Anzahl Benutzer	60
Max. Anzahl Geräte	90
Max. Anzahl Systemtelefone (S0, UP0, ASIP)	64 *2
Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon	4
Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem	56
Max. Anzahl STE 56 pro Systemtelefon	3
Max. Anzahl STE 56 im Gesamtsystem	80
Fernwartung	✓
SmartHome Server	1
TAPI default/max.	3/60 *1
Energiebedarf	11,8 Watt
Stromversorgung	230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. mit Energie-rückgewinnung