

# ST 22 IP



Typ	Systemtelefon	
Art	schnurgebunden	
Anschlussart	IP (PoE tauglich)	
Modulare Erweiterungen	-	■
Externe Erweiterungen	-	■
Headset RJ 45/DHSG	✓/-	■
Display	SW/32 x 85 mm	■
Gehäusefarben	schwarz	
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 130 mm	
Stromversorgung	PoE, Class 0	
Steckernetzteil	Zubehör	
Energiebedarf max.	1,4 Watt	■
Datumsanzeige	Datum/KW	■
Navigationstasten	statisch	■
Inkognito	✓	
Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich	10/-	■
Kurzwahlstasten	-	
Zielwahlstasten	-	
Intern/Telefonbucheinträge	5.000	
CLIP-Funktion – Sehen wer anruft	✓	
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	
CTI – Wählen per Mausclick	✓	
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	✓/✓	
Freisprechen/Lauthören	✓	
Rufumleitung schalten	✓	
Ruf abweisen	✓	
Anklopfen ein/aus	✓	
Anrufilter und Anrufschutz	✓	
Ausschalten des Tonrufs	✓	
Zeitgesteuerte Rufweitzerschaltung	✓	
Besetztton für Anrufer ein/aus	✓	
Durchsage zu Systemtelefonen	✓	
Fernabfrage tauglich	✓	
Heranholen von Rufen anderer Telefone	✓	
Internstaste	✓	
Konferenzschaltung	✓	
Timersteuerung	✓	
Sehen wer telefoniert	✓	
Gruppensteuerung	✓	
Zwischen Verbindungen wechseln	✓	
Vermittlungsfunktion	✓	
Mikrofonstummschaltung	✓	
Telefonschloss	✓	
Externe Gesprächsweiterleitung	✓	
Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity)	✓	
Wandmontage möglich (mit Zubehör)	-	
Taste: Haustür sprechen/öffnen	✓	
Schalten von externen Geräten	✓	
Busylight/VIPlight	-/-	
Türgongsimulation	✓	
Klingeltöne	7	
Steuerung SmartHome	✓	

## Zubehör:

- Untangler® (5er Pack)	Best.-Nr. 6100462
- Headset 1500 Mono	6101511
- Headset 1500 Duo	6101512
- Headset 2300	6101342
- Steckernetzteil STxx und STExx	6100826

## Display

Displaytype: STN 2-zeilig mit Neigungseinstellung  
 Größe: 32 mm Höhe, 85 mm Breite/Pixel 2 x 24  
 Pixelgröße: 0,5 x 0,7 mm  
 Pixelanordnung: inline  
 Hintergrundbeleuchtung: keine  
 Displayglas: klar  
 Betrachtungswinkel: bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 42 IP

Farbe ■

■ Best-Nr. 6101424

■ Best-Nr. 6101424

■ Best-Nr. 6101424