HyperVoice (Appliance)

Best-Nr. 6101686
Best-Nr. 6101686
Best-Nr. 6101686

Leistungsmerkmale VoIP-Server

Rufsignalisierung	
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird	✔
Beispiele	
Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer)	✔ / ✔
Anrufweiterschaltung intern	✔
Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt	✔ / ✔
Wählregeln	
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?	
Zum Beispiel	
Stapelwahl	✔
Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer	✔
Grundfunktionen	
Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind	✔
Sonderfunktionen	
Zum Beispiel	
Ladeschalenevent in Verbindung mit DECT IP-System	✔
Voice to Mail - Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten	✔
Fax to Mail -Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten	✔
Updateserver für vorhandene Systemtelefone	✔
Verbindungsdaten to Mail - Verbindungsdaten zur Weiterverarbeitung per Mail weiterleiten	✔
Parallelruf	
Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel	✔
Multifunktion/Zeitsteuerung	
zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen	✔

Leistungsmerkmale CTI-Server

AGFEO Dashboard Unterstützung (Lizenz erforderlich)	✔
- CTI-Wahl	✔
- Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen	✔
- CSV-Import vorhandener Telefonbücher	✔
- Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.	✔
- Gruppenkalender	✔
- Chat-Funktion	✔
- Anruflisten	✔
- Türbilddarstellung	✔
- uvm.	
TAPI-Unterstützung (Lizenz erforderlich)	✔
VISO*fon* (Lizenz erforderlich)	✔

Leistungsmerkmale SmartHomeServer

Konfiguration und Steuerung von verschiedenen Räumen	✔
Steuerung von KNX Aktoren/Sensoren	✔
Steuerung von Homematic Aktoren/ Sensoren	✔
Steuerung von EnOcean Aktoren/ Sensoren	✔
Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie	✔
Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung	✔
Schaltuhren	✔
Zeitglieder	✔
Verknüpfungen der verschiedenen SH-Technologien	✔
Konfiguration und Steuerung von verschiedenen Szenen	✔
uvm.	

Ergänzung SmartHomeServer
Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO HyperVoice-System integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 50 Räume, 3 E-Mail-Adressaten, 3 Adressaten für Push-Benachrichtigungen, 20 Schaltuhren, 3 Astro Schaltuhren, 3 Schwellwertschalter, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder, 20 Szenen und 1 Statusanzeige konfigurieren und nutzen.

Leistungsmerkmale extern

Derzeit unterstützt das Kommunikationssystem mehr als 200 SIP-Provider. Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems an externen Anschlüssen erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider.

Über 200 Provider per Template konfigurierbar	✔
Automatische Aktualisierung der Templates	✔

Die zentralen Steuerelemente von ***HyperVoice* Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z.B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 1200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Weitere Funktionalitäten können optional über verschiedene Lizenzen freigeschaltet werden.

Grundausbau

Externe SIP-Konten	40
Benutzer default/max.	2/250*1
Gleichzeitig mögliche Gespräche (Calls) default/max.	2/80*1
SIP-Registrar/ für x SIP Endgeräte/max.	1/250 *2
ASIP-Registrar/ für x ASIP Endgeräte/max.	1/250 *2
Max. Anzahl Geräte	250
CTI-Software	AGFEO Dashboard *1
Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen	5.000
Voiceboxen default/max.	1/250 *1
Voiceboxen Aufnahmekapazität default/max.	20/5.000 min *3
Faxboxen	per Lizenz bis 10 *1
AIS Kanäle default/max.	1/25 *1
AMS	Lizenz *1
TAPI default/max.	0/100 *1
Wartemusik	Default MOH oder Datei einspielbar (max. 10 MB)
Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon	4
Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem	250
Max. Anzahl STE 56 pro Systemtelefon	3
Max. Anzahl STE 56 im Gesamtsystem	250
Fernwartung	✔
SmartHome Server	1
Relais/Sensoren	über optionale ES-SmartConnect Box

*1 Erweiterbar über Lizenzen

*2 Gerätepool: SIP-Geräte, IP-Systemtelefone (ASIP), DECT IP-Geräte

*3 Je per Lizenz freigeschalteter Voicebox 20 Minuten Aufnahmekapazität, bei Freischaltung aller 250 Voiceboxen also 5.000 Minuten Aufnahmekapazität möglich.