

BT-Modul 40

| Nutzbar an HV/ES-Anlagen mit | ST 42, ST 45 und Varianten | |
|---|----------------------------|--|
| Bluetooth 2.0, Klasse 2, Reichweite | ca. 10 m | |
| Anzahl der maximal anmeldbaren Bluetooth Endgeräte | 6 | |
| Headset Profile, HSP (komplette Unterstützung) | ✓ | |
| Hands-Free Profile, HFP (Unterstützung ausgesuchter Funktionen) | ✓ | |
| - Gespräch beenden | ✓ | |
| - Gespräch zwischen Telefon und Headset übergeben | ✓ | |
| - Audioverbindung aufbauen und beenden | ✓ | |
| - Anrufe annehmen | ✓ | |
| - Zuletzt gewählte Nummer anrufen | ✓ | |
| - Anruf abweisen | ✓ | |
| - Lautstärke vom Telefon aus einstellen | ✓ | |
| Produktgewicht | 12,6 g | |
| Energiebedarf | 0,7 W | |

 Best-Nr. 6101031

 Best-Nr. 6101031

 Best-Nr. 6101031

 Unterschied zum BT-Modul 50

BT-Modul 50

| Nutzbar an HV/ES-Anlagen mit | ST 53, ST 54, ST 56 und Varianten | |
|---|-----------------------------------|--|
| Bluetooth 2.1 + EDR, Klasse 1, Reichweite | ca. 100 m | |
| Anzahl der maximal anmeldbaren Bluetooth Endgeräte | 6 | |
| Headset Profile, HSP (komplette Unterstützung) | ✓ | |
| Hands-Free Profile, HFP (Unterstützung ausgesuchter Funktionen) | ✓ | |
| - Gespräch beenden | ✓ | |
| - Gespräch zwischen Telefon und Headset übergeben | ✓ | |
| - Audioverbindung aufbauen und beenden | ✓ | |
| - Anrufe annehmen | ✓ | |
| - Zuletzt gewählte Nummer anrufen | ✓ | |
| - Anruf abweisen | ✓ | |
| - Lautstärke vom Telefon aus einstellen | ✓ | |
| Produktgewicht | 10,2 g | |
| Energiebedarf | 0,6 W | |

 Best-Nr. 6101649

 Best-Nr. 6101649

 Best-Nr. 6101649

 Unterschied zum BT-Modul 40

En-Modul 42

EnOcean-Gateway

| Nutzbar an HV/ES-Anlagen mit | ST 42, ST 45 und Varianten |
|---|----------------------------|
| Anzahl der möglichen En-Module an einem AGFEO ES-Kommunikationssystem | 10 |
| Produktgewicht | 13 g |
| Energiebedarf | 0,15 W |

 Best-Nr. 6101390

 Best-Nr. 6101390

 Best-Nr. 6101390

