Modul T-708

Zum Anschluss von 8 analogen Endgeräten mit CLIP und CNIP

Analoge Schnittstellen	8
Anschluss	2-adrig über RJ 45
Reichweite	2 x 50 Ohm (Ø 0,6 mm, 800 m)
Rufspannung	39 V effektiv
Wahlverfahren	IWV oder MFV
Rückfrage	Flash (80-600ms), einstellbar
Maximale Anzahl pro ES 730 IT	3
Maximale Anzahl pro ES 770 IT	7
Energiebedarf	4,5 W
Produktgewicht	220 g

Best-Nr. 6101472

Best-Nr. 6101472

Best-Nr. 6101472

Modul D-748

Digitalport plus (S0/UP0)	4
jeweils schaltbar	1 S0 extern, 1 S0 intern oder 2 UP0
Anschluss	S0: 4-adrig über RJ 45 UP0: 2-adrig über RJ 45
Reichweite intern	
S0 Bus	130 m
UP0	800 m
Stromversorgung intern	4,5 W je Doppelport
Maximale Anzahl pro ES 730 IT	3
Maximale Anzahl pro ES 770 IT	7
Energiebedarf	4,0 W
Produktgewicht	250 g

Best-Nr. 6101474

Best-Nr. 6101474

Best-Nr. 6101474



Patchfeldhalter Set ES 730/770 IT plus

Gehäuseerweiterung zur ES 7xx IT plus

19" Xtensions

Best-Nr. 6101450

Best-Nr. 6101450

Best-Nr. 6101450